

# Ergomata Sticky Mat

Korzystanie z maty typu **Ergomat Sticky Mat** pozwoli w szybki, wygodny i bezpieczny sposób wyczyścić podeszwy obuwia bądź jakiegokolwiek inne elementy lub przedmioty przed wejściem do strefy sanitarnej. Użytkowanie mat typu Sticky znacznie ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń przemysłowych. Wyraźnie rozdzielone arkusze chronią górną warstwę maty sticky zanim będzie gotowa do użycia. Poszczególne karty są ponumerowane kolejno tak, aby wskazać liczbę pozostałych arkuszy, co przy rozkładaniu maty pozwala utrzymać kontrolę nad liczbą pozostałych arkuszy i zapobiega jednorazowemu wykorzystaniu wielowarstwowych arkuszy. Efektywność użytkowania maty Sticky sprawdziła się już w przemyśle mikroelektronicznym, lotniczym, farmaceutycznym i w przetwórstwie żywności. Jednorazowa mata typu Sticky jest najlepszym, najbardziej odpowiednim sposobem na utrzymanie powierzchni wolnej od zanieczyszczeń.



## Wyjątkowe cechy maty Sticky

Każda z mat typu Sticky składa się z warstw odrywalnej przylepnej folii polietylenowej, dzięki której brud i kurz osadzony na obuwiu jest skutecznie usuwany zanim dostanie się on do środowiska kontrolowanego. Każda z mat typu Sticky z łatwością przymocowuje się do podłogi lub ramy obustronną taśmą przylepną. Każda mata sticky wykorzystuje zastosowanie kleju akrylowego na bazie wody (pH = 7-8), nie zawiera kwasu benzoowego. Ponadto każda mata posiada certyfikat RoHS - jest wolna od metali ciężkich i niebezpiecznych chemikaliów.

## Zalety maty Sticky

Specjalnie zaprojektowany system odrywania eliminuje proces żmudnego i czasochłonnego mycia i czyszczenia, a także pozwala utrzymać matę sticky w czystości. Wyraźnie rozdzielone arkusze chronią górną warstwę maty sticky zanim będzie gotowa do użycia. Karty są ponumerowane kolejno, tak, aby wskazać ilość pozostałych arkuszy, co pozwala utrzymać kontrolę nad ilością pozostałych arkuszy i zapobiega jednorazowemu wykorzystaniu wielowarstwowych arkuszy.

PRODUCENT

**ERGOMAT**[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)[info@ergomat.dk](mailto:info@ergomat.dk)

DYSTRYBUTOR

**LOGIPost**

CARBONVILLE

[www.logipost.pl](http://www.logipost.pl)[logipost@logipost.pl](mailto:logipost@logipost.pl)**ERGOMAT**

## Parametry techniczne standardowej maty ERGOMAT Sticky Mat

- Parametry: 37 um (w kolorze białym)
- Materiał: LDPE klej akrylowy na baize wody (ekologiczny)
- Grubość: 1.19 mm
- Struktura: 32 arkusze na matę
- Grubość arkusza samoprzylepnego: 40 um / arkusz (pierwszy i ostatni arkusz)
- Grubość pozostałych arkuszy: 37 um / arkusz
- Siła przylepienia:  
400 g / 25 mm ± 10 (drugi - przed ostatni arkusz)  
700 g / 25 mm ± 10 (ostatni arkusz). Istnieje możliwość dostosowania alternatywnej siły przylepienia
- Wydajność wyłapywania kurzu i zabrudzeń: 99.9% (po wykonaniu pięciu kroków)
- Właściwości termiczne; maksymalna temperatura: 60 °C

- Wymiary i ilości:

Maty Sticky są dostępne w standardowych rozmiarach 46 cm x 114 cm, są koloru białego i zawierają 30 warstw dedykowanych dla jednej maty. W jednym opakowaniu znajduje się 10 mat.

Poszczególne warstwy przylepne dla maty typu Sticky są dostępne w rozmiarach 61 cm x 129 cm.

Kolory mat typu Sticky:

- szary
- szary / odcienie koloru szarego
- czarny
- niebieski
- cappuccino

## ERGOMAT®



Dostępne modele mat



Maty typu Sticky Mat

## 8 miesięczna GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem\*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub jej obciążeniem zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków paletowych, palet, skrzyń, wózków widłowych itp.

Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty dedykowanej konkretnym warunkom należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Dopasowanie rodzaju maty zależy od charakterystyki otoczenia w Państwie firmie oraz od specyfiki miejsca, w którym mata będzie wykorzystywana.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający gwarancji w efekcie odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

\* Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.